

Dachbodentreppen

Isotec Luxe


Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause



letzte Trittstufe im
Lukenkasten, Treppen-
paket ist fix am
Rahmen montiert




versenkt liegende
Scharniere



Kugelgelagerte
Führung



federunterstützte
Schließmechanik



Isolierter Unterdeckel
mit thermischer
Trennung



verzinkt - bzw.
Pulverbeschichtete
Ausführung



42 cm

Lukenverkleidung aus
hochwertigen
OSB Werkstoff sowie
einer verschweißten
Vollgehrungszarge



Unterdeckel umfasst
den Treppenrahmen
(fugenlose Untersicht)



4 cm Rahmen - fix
mit dem Lukenkasten
verschweißt



Lukenverkleidung aus hochwertigen
OSB Werkstoff sowie einer verschweißten
Vollgehrungszarge



Teleskop Handlauf



breite Trittstufen



Schutzkappen



EI_30 geprüft
(30 min Brandhemmend)



Prof Nr.: 12-001746-PR03

Dachbodentreppen



Isotec Luxe

Ausschreibungstext:

Dachbodentreppe mit integrierten Treppenteilen zum Ausklappen und unsichtbarem Rahmen, RAL-weiß Pulverbeschichtet, Typ Wipro Isotec Luxe, einbau- und montagefertig
geprüft nach EN 1363, EN 1634, brandhemmend EI₂30, Luftdichteklasse 4, ÜA zertifiziert
Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel $U = 0,33 \text{ W/m}^2\text{K}$ (10 cm Steinwolle im Doppelfalzunterdeckel)

Norm-Einbaukastenaußenmaß in mm (LxBxH):

1367 x 664 x 420 (Lukenmaß 1400 x 700)	Raumhöhe mit Verstellbereich 2550-2750
1267 x 664 x 420 (Lukenmaß 1300 x 700)	Raumhöhe mit Verstellbereich 2550-2750
1190 x 664 x 420 (Lukenmaß 1200 x 700)	Raumhöhe mit Verstellbereich 2500-2650
1190 x 564 x 420 (Lukenmaß 1200 x 600)	Raumhöhe mit Verstellbereich 2500-2650
1067 x 664 x 420 (Lukenmaß 1100 x 700)	Raumhöhe mit Verstellbereich 2500-2600

Option: Sondergrößen auf Anfrage; Erhöhung der Lukenverkleidung als Bausatz über 42 cm in 10 cm Schritten; Raumhöhe bis 320 cm bei Normgrößen (je nach technischer Möglichkeit); über 320 cm Raumhöhe mit separatem Aufsteckteil

Treppe:

Material: Stahl pulverbeschichtet sowie verzinkt
Stufengröße: 360 x 120 mm
mit Sicherheitsnoppen
letzte Treppenstufe im Treppenkasten
Stufenbelastung bis zu 250 kg/Stufe
inkl. Kunststoff Endkappen

Lukenverkleidung:

Material: 10 cm hohe-Metall Vollgehrungszarge Fix verschweißt inkl. 4 cm breiten integriertem Rahmen zum sauberen Anschluss an die Decke, 32 cm OSB-Holzwerkstoffverkleidung
thermisch getrennt
umlaufende Brandschutzdichtung und extra breite Silikondichtung im Doppelfalzrahmen

Beschläge:

innenliegende und kugelgelagerte Schließmechanik
federunterstützter extra langer Teleskophandlauf
versenkt liegender Verschluss
inkl. Zugstock und Montagezubehör

10 cm isolierter thermisch getrennter Unterdeckel